

Megrendelés sz.:
TELJESÍTMÉNNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és Bizottság 305/2011/EU határozat II fejezet, 4 cikk és 8 cikk szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termékeket az EN 14351-1:2006 + A1 2010 számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a teljesítmény nyilatkozatban rögzített termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak.

A termék típusa azonosító adatai: Az **Arthy Soft Line** kemény PVC ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók 70 mm beépítési mélységű 6 kamrás kemény PVC profilból készültek, sarokvégtelenített gumitömítéssel. A vasalatrendszer ROTO compact S, hőszigetelt üvegezéssel. Ezen megfelelőségi nyilatkozat az MSZ EN 14351-1:2006 + A1 szabvány szerinti, egy és két vagy többszárnyú ablakokra, erkélyajtókra (fix, nyíló, bukó, bukónyíló, toló) és befelől nyíló bejárati ajtókra vonatkozik.

A termékcsoport rendeltetési területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények.

Az Építési termék gyártója: ARTHY Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 69.

Üzem: 4031 Debrecen, Határ út 1/c.

E-mail: E-mail: ugyfelszol@arthytherm.hu

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. MELLÉKLET 1.4. 3. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést;

b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását típusvizsgálat.



Harmadikfél által végzett első típusvizsgálatok: TSUS, TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n.o.BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republik Studená3, 821 04 Bratislava. **Bejelentett szervezet: Nr.: 1301**

Tűvédelmi vizsgálat: NP-03740-1/09/KP

A típusvizsgálati dokumentumok azonosító számai: Nr.: Ablakok: S04/12/0088/ 2703/SN


Bejárati ajtók: S04/12/0089/2604/SN

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

							
Gyártó: ARTHY Therm Kft. 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 69. Üzem: 4031 Debrecen, Határ út 1/c. E-mail: E-mail: ugyfelszol@arthytherm.hu				Gyártó: ARTHY Therm Kft. 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 69. Üzem: 4031 Debrecen, Határ út 1/c. E-mail: E-mail: ugyfelszol@arthytherm.hu			
A CE jelölés időpontja: 2013-01				A CE jelölés időpontja: 2013-01			
MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 ARTHY Soft Line fix és egyszárnyú PVC ablak és erkélyajtó Teljesítményjellemzők.				MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 ARTHY Soft Line két vagy több szárnyú PVC ablak és erkélyajtó Teljesítményjellemzők.			
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok		Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok	
Légzárás:	4. o. A<4,68 (m ²)	EN 1026		Légzárás:	4. o. A<5,61 (m ²)	EN 1026	
Vízzárás:	E 750, 7A, A<4,68(m ²)	EN 1027		Vízzárás:	8A, A<5,61(m ²)	EN 1027	
Szélállóóság:	C4 A<3,12 (m ²)	EN 12211		Szélállóóság:	C1/B2/A3, A<3,74 (m ²)	EN 12211	
Biztonsági eszközök teherviselő képessége:	Megfelel 350N A<3,12 (m ²)	EN 14609		Biztonsági eszközök teherviselő képessége:	Megfelel 350N A<3,74 (m ²)	EN 14609	
Hangszigetelés:	32-34 (-1;-5) dB A<4,68 (m ²)	EN 12758		Hangszigetelés:	32-34 (-1,-5) dB A<3,74 (m ²)	EN 12758	
Hőszigetelés:	Uw = 1.1-1.6 üvegtől, peremtől és mérettől függő	EN ISO 10077-1-2,		Hőszigetelés:	Uw = 1.1-1.6 üvegtől, peremtől és mérettől függő	EN ISO 10077-1-2,	
Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.				Veszélyes anyagokat nem tartalmaz			

CE			CE		
<p>Gyártó: ARTHY Therm Kft.4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 69. Üzem: 4031 Debrecen, Határ út 1/c. E-mail: E-mail: ugyfelszol@arthytherm.hu</p> <p>A CE jelölés időpontja: 2013-01 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 ARTHY Soft Line egyszárnyú PVC bejárati ajtó Teljesítményjellemzők.</p>			<p>Gyártó: ARTHY Therm Kft.4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 69. Üzem: 4031 Debrecen, Határ út 1/c. E-mail: E-mail: ugyfelszol@arthytherm.hu</p> <p>A CE jelölés időpontja: 2013-01 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 ARTHY Soft Line két vagy több szárnyú PVC bejárati ajtó Teljesítményjellemzők.</p>		
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok
Légzárás:	4. o. A<3.79 (m²)	EN 1026	Légzárás:	3. o. A<7,24 (m²)	EN 1026
Vízzárás:	7A, A <3.79 (m²)	EN 1027	Vízzárás:	3 A, 7B A <7,24 (m²)	EN 1027
Szélállóóság:	C2. A<2,53 (m²)	EN 12211	Szélállóóság:	C2 A<4,83 (m²)	EN 12211
Biztonsági eszközök teherviselő képessége:	Megfelel 350N A<2,53 (m²)	EN 14609	Biztonsági eszközök teherviselő képessége:	Megfelel 350N A<4,83 (m²)	EN 14609
Hangszigetelés:	NPD	EN 12758	Hangszigetelés:	NPD	EN 12758
Hőszigetelés:	Uw = 1.1-1.6 üvegtől, paneltől és mérettől függő	EN ISO 10077-2	Hőszigetelés:	Uw = 1.1-1.6 üvegtől, paneltől és mérettől függő	EN ISO 10077-2
Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.			Veszélyes anyagokat nem tartalmaz		

*A = a legnagyobb méret.


 ARTHY-Therm Kft.
 4225 Debrecen
 Nagyszentgyörgy u. 69.
 Adószám: 13727877-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-012560
 Turi Gergő
 ügyvezető igazgató

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 8 évig.

Melléklet: Használati kezelési útmutató, jótállási jegy.